

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ Т-10

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Высококачественное средство для очистки минеральных оснований от выступивших солей. Эффективен против солей преимущественно карбонатного и сульфатного происхождения. Предназначен для очистки фасадов, строительных конструкций и поверхностей из кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки от высолов (солевых отложений) и стойких атмосферных загрязнений.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Эффективно очищает растворимые и нерастворимые в воде загрязнения, соли карбонатного и сульфатного происхождения
- ❖ Не оставляет следов после обработки и высыхания
- ❖ Короткое время реакции
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов

Техническая характеристика	Показатель
Внешний вид	жидкость от светло-желтого до красного цвета
Плотность, кг/л	1,10
Расход на один слой, г/м ²	200-250
Растворяющая способность, г/100 мл очистителя, не менее:	
- кальция сернокислого	1,3
- кальция углекислого	15

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, непрочные участки высолов с помощью щёток с искусственной щетиной
- ❖ Очистить и обеспылить основание
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед началом работ тщательно перемешать
- ❖ Наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в течении 1 – 2 минут, не допуская подтеков, до визуального растворения высолов и (или) прекращения химической реакции
- ❖ Удалить продукты реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной (но не мокрой) тряпкой
- ❖ При очистке от атмосферных загрязнений смывать струей воды под давлением 100 бар, либо водой с применением щеток с искусственной щетиной
- ❖ При замедленной реакции между очистителем фасадов и солями на поверхности необходимо произвести повторную обработку
- ❖ После высыхания обработанной поверхности (через 24-48 часов) для её защиты от намокания (дождь, мокрый снег и т.д.) и возможного появления повторных высолов, необходимо произвести обработку гидрофобизирующими составами ecoroom A-10, A-20 или A-30
- ❖ При удалении высолов или загрязнений с искусственных декоративных материалов необходима предварительная пробная обработка, т.к. возможно разрушение нестойких красителей
- ❖ Не подлежащие обработке поверхности защищать от попадания состава

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

РАСХОД

- ❖ 200-250 г/м² в зависимости от степени загрязнения, фактуры поверхности и впитывающей способности основания

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу
- ❖ Не предназначено для приема внутрь

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C

УПАКОВКА

- ❖ 1 л пластиковая бутылка
- ❖ 5 л пластиковая канистра
- ❖ 10 л пластиковая канистра



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

