

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ SILKSTONE РЕЗИНОВАЯ КОРОЕД ДЛЯ OSB

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Готовая к применению декоративная штукатурка на основе водной дисперсии сополимеров акрилатов с минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ для финишной декоративной отделки. Применяется для декоративной отделки поверхности фасадов и интерьеров зданий из дерева, OSB, фанеры и других пористых древесных материалов. Образует прочное, эластичное, паропроницаемое и долговечное покрытие с бороздчатой структурой с линейным или круговым рисунком, способное перекрывать мелкие трещины. Легко наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии, однородна по структуре. Эффективно используется при отделке зданий, поверхности которых склонны к образованию микротрещин.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Полностью готова к применению
- ❖ Хорошая адгезия к бетону, пенобетону, кирпичу и другим минеральным основаниям
- ❖ Высокая устойчивость к механическим повреждениям
- ❖ Создает грязе- и водоотталкивающий эффект
- ❖ Высокая эластичность, удлинение до 150%
- ❖ Колеруется в массу по каталогам RAL, NCS, ecoroom (есть возможность подбора цвета по образцу заказчика)
- ❖ Атмосферостойкая
- ❖ Устойчива к УФ облучению
- ❖ Паропроницаемая
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Без запаха
- ❖ Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика		Показатель
Состав		Водная дисперсия акрилатов с минеральными наполнителями
Расход на один слой, кг/м ²	фракция 1,5 мм	2,0 – 2,3
Цвет после высыхания		Белый Колеруется под заказ
Плотность, кг/л		1,65
Срок годности, месяцев		18
Количество циклов заморозки /размораживания		10
Диапазон температур применения		+5°C до +30°C
Диапазон температур эксплуатации		-40°C до +60°C
Время высыхания		не более 24 часов при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%
Прогнозируемый срок службы, не менее, лет		10

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить отслаивающиеся фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Для предотвращения проявления следов эмиссии смолы из OSB плит, перед нанесением рекомендуется обработать поверхность отсекающим грунтом ecoroom для OSB панелей
- ❖ Перед нанесением тщательно перемешать, используя низкооборотный смеситель
- ❖ Для лучшей адгезии рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовкой с мраморным адгезионным наполнителем ecoroom для OSB
- ❖ Наносить штукатурку кельмой, шпателем тонким слоем на сухое, чистое основание, структурировать прямыми движениями пластиковой тёркой
- ❖ При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 3% по объему
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ОГРАНИЧЕНИЯ

- ❖ Не допускается нанесение декоративной резиновой штукатурки для OSB при температуре воздуха, включая температуру основания ниже +5°C
- ❖ Не допускается нанесение на ранее пораженные грибком основания без дополнительной обработки
- ❖ Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций
- ❖ Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания
- ❖ Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов
- ❖ Не наносить при прямом солнечном излучении

СОСТАВ

- ❖ Вода, акрилатная дисперсия, полимерная композиция, пигменты, функциональные добавки

РАСХОД

- ❖ фракция 1,5 мм / 2,0 – 2,3 кг/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания до последующей обработки 24 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%. Полное высыхание три дня. Пониженная температура и повышенная относительная влажность воздуха увеличивают время высыхания

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- ❖ При размораживании материал конденсируют не менее 24 часов при плюсовой температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы

УПАКОВКА

- ❖ 16 кг пластиковое ведро



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

