ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 4 5 9 6 7 2 8 3 . . от «19» июля 2021 г.

Действителен до «19» июля 2026 г.

Ассоциация "Некоммерческое партнерство «Координационно-информационный центр государств-участников СНГ по сближению регуляторных практик»

НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)	**Битумные герметики**
химическое (по IUPAC)	Отсутствует
торговое	Битумные герметики
синонимы	Отсутствует

Код ОКПД 2 20.30.22.170

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2715000000

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 23.99.12-064-52124071-2020. Битумные герметики

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово **Осторожно**

Краткая (словесная): Малоопасная продукция по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Легковоспламеняющаяся жидкость. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м^3	Класс опасности	№ CAS	№ EC
Керосин (нефтяной)	600/300	4	8008-20-6	232-366-4
Битум	Не установлена	Нет	8052-42-4	232-490-9

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ТД «КУДО», г. Ногинск, г. Электроугли
(наименование организации) (город)

Тип заявителя производитель, ~~поставщик~~, продавец, экспортер, ~~импортер~~
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 45967283 **Телефон экстренной связи** (495) 737-38-42

Руководитель организации-заявителя _____ / Гаврилов А.А. /
(подпись) (расшифровка)

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ KUDO ОГРН 1205000090965 «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КУДО»

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	–	International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	–	Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКПД 2	–	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	–	Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТН ВЭД ЕАЭС	–	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
№ CAS	–	номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ EC	–	номер вещества в реестре Европейского химического агенства
ПДК р.з.	–	предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
Сигнальное слово	–	слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Битумные герметики [1].
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Битумные герметики предназначены для наружных работ для герметизации и заделки трещин, швов кровельного покрытия; для защиты деревянных конструкций от высокой влажности, а также при возведении и ремонте фундамента; для герметизации водосточных систем, фонарей, дымоходов; заделки трещин перед нанесением битумной гидроизоляции; для герметизации различных типов наружных швов, стыков и фланцевых соединений в промышленном и гидротехническом строительстве [1].

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации	Общество с ограниченной ответственностью «ХимТоргПроект» (ООО «ХимТоргПроект»)
1.2.2 Адрес Юридический Почтовый	РФ, 198216, г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект д.14, оф. 202
1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени	+7 (812) 703-79-52, с 9:00 до 18:00
1.2.4 E-mail	info@bitumast.com

2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)	Малоопасная продукция по степени воздействия на организм (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007) [1-3]. *Классификация по СГС:* - воспламеняющаяся жидкость: класс 3; - химическая продукция, вызывающая поражение (некроз) / раздражение кожи: класс 2; - химическая продукция, вызывающая серьёзные повреждения / раздражение глаз: класс 2А; - химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии: класс 3 (наркотическое действие); - химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды: класс 2 [4-7, 10].

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово	Осторожно [8]
2.2.2 Символы (знаки) опасности	

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями [8, 10].

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC) — Отсутствует [1]

3.1.2 Химическая формула — Отсутствует [1]

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения) — Герметики представляют собой композицию на основе каучука, пластификатора, битума, наполнителя и технологических добавок в органическом растворителе [1].

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [9, 10]

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ EC
		ПДК р.з., мг/м^3	Класс опасности		
Битум	45-55	Не установлена	Нет	8052-42-4	232-490-9
Парафиновое минеральное масло (+)	7-10	5 (а) (Масла минеральные нефтяные)	3	74869-22-0	278-012-2
Каучук бутадиен-стирольный	10-12	Не установлена	Нет	9003-55-8	618-370-2
Резиновый порошок	10-20	Не установлена	Нет	67762-94-1	419-920-2
Керосин (нефтяной)	До 100	600/300 (п) (в пересчете на С)	4	8008-20-6	232-366-4

Примечания:
«а» - аэрозоль, «п» - пары и/или газы (преимущественное агрегатное состояние вещества в воздухе в условиях производства);
«+» - требуется специальная защита кожи и глаз [9].

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) — Общая слабость, быстрая утомляемость, головная боль, головокружение, заторможенность, жжение в глазах, кашель, першение в горле, боли в области сердца, неустойчивая походка, дрожание конечностей [11].

4.1.2 При воздействии на кожу	Покраснение, отёк, сухость кожи, шелушение [11].
4.1.3 При попадании в глаза	Покраснение, умеренная гиперемия, слезотечение [11].
4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)	Боли в области живота, тошнота, рвота [11].

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1 При отравлении ингаляционным путем	Свежий воздух, покой, тепло. При необходимости обратиться за медицинской помощью [11].
4.2.2 При воздействии на кожу	Смыть проточной водой с мылом. При необходимости обратиться за медицинской помощью [11].
4.2.3 При попадании в глаза	Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 15 минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью [11].
4.2.4 При отравлении пероральным путем	Обильное питье, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью [11].
4.2.5 Противопоказания	Не следует давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии [11]

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)	Легковоспламеняющаяся жидкость [14]
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89)	По продукции в целом показатели не установлены. Данные по компонентам: Керосин нефтяной: Температура вспышки: более 28 °С; Битум: Температура вспышки: более 220 °С; Парафиновое минеральное масло: Температура вспышки: более 256 °С [1, 12].
5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	При горении могут выделяться оксиды углерода (II, IV). Оксиды углерода (угарный и углекислый газ) – опасные вещества раздражающего, наркотического и общетоксического действия. При высокой концентрации могут привести к потере сознания и смерти [16].
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Песок, кошма, углекислый газ, тонкораспылённая вода, пена химическая или воздушно-механическая из стационарных установок или огнетушителей [15].
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Компактные струи воды [1, 15].
5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)	Специальная защитная одежда пожарного, включающая в себя боевую одежду пожарного, специальную защитную одежду от повышенных тепловых воздействий, специальную защитную одежду изолирующего типа (дыхательные аппараты со сжатым воздухом, кислородно-изолирующие аппараты и др.). Средства защиты рук, ног и головы (рукавицы, перчатки, спецобувь, каски, шлемы) [17]

5.7 Специфика при тушении	В процесс горения может быть вовлечена полимерная упаковка [1].

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Удалить посторонних. В зону аварии входить в защитных средствах. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь [18].
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь [18].

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Место разлива обваловать, изолировать песком, воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Малые проливы в помещении засыпать инертным материалом, собрать в герметичный контейнер и направить на утилизацию [18].
6.2.2 Действия при пожаре	Вызвать пожарную службу. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию пострадавших из зоны аварии [18].

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности	Герметизация оборудования, тары и коммуникаций; электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть выполнены во взрывозащищённом исполнении. При работе с продуктом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру. Помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и снабжены противопожарными средствами. Соблюдать правила защиты от статического электричества [19, 20].
7.1.2 Меры по защите окружающей среды	Строгий контроль и соблюдение технологических процессов при использовании. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях. Очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм перед выбросом в атмосферу [1, 9].
7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке	Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Для обеспечения безопасности груза применяют укрупнение груза путем пакетирования транспортной упаковки [1, 21, 22].

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)	Продукцию хранят в упаковке изготовителя при температуре выше 0 °С, не допуская попадания влаги и прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от сильных окислителей. Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления [1].
7.2.2 Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)	Продукцию фасуют в картриджи с поршнем и носиком из полимерных материалов; банки металлические различной вместимости [1].
7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту	Хранить в недоступном для детей месте, не допуская попадания прямых солнечных лучей [1].

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)	Битум - осуществлять контроль разогретого битума по: - маслам минеральным нефтяным: ПДКр.з. = 5 мг/м^3, аэрозоль, 3 класс опасности, - бенз[а]пирену: ПДКр.з. = 0,00015 мг/м^3, аэрозоль, 1 класс опасности; Парафиновое минеральное масло: ПДКр.з. = 5 мг/м^3, аэрозоль; Керосин (нефтяной): ПДКр.з. = 600/300 мг/м^3, пары [9].

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях	Должны быть обеспечены герметизация оборудования, автоматизация технологических операций, периодический контроль состояния воздуха рабочей зоны; влажная уборка производственных помещений; помещения для работы должны быть обеспечены приточно-вытяжной и местной системами вентиляции [1]

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации	Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и гигиены труда. В производственных помещениях запрещается принимать пищу, пить, и курить. По окончании работ лицо и руки вымыть теплой водой и мылом. Работники, занятые при производстве продукта, должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. Лица, связанные с изготовлением и применением продукции, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты [1]
8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)	При обычных условиях СИЗОД не требуется. В случае превышения ПДК использовать фильтрующие респираторы [1, 23].
8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)	Спецодежда из хлопчатобумажных материалов, спецобувь, защитные очки, резиновые и хлопчатобумажные перчатки [1, 23, 24].
8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту	Использовать резиновые перчатки [1]

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)	Однородная масса чёрного цвета с характерным запахом [1].
9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)	Температура размягчения сухого остатка, °С, не ниже: 90; Растворимость: не растворим в воде [1].

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Продукт стабилен в нормальных условиях производства, хранения и транспортировки [1]
10.2 Реакционная способность	Реагирует с сильными окислителями [1, 25].
10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Избегать контакта с сильными окислителями. Избегать перегрева, искр, открытого пламени [1, 25].

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Малоопасная продукция по степени воздействия на организм (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). При попадании на кожу вызывает раздражение. При

	попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение [10, 11].
11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)	Ингаляционный, при попадании на кожу и в глаза, пероральный [11]
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Центральная нервная и дыхательная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, система крови [11]
11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)	При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Не раздражает верхние дыхательные пути. Может вызвать сонливость и головокружение. Обладает кожно-резорбтивным действием. Сенсибилизирующее действие не установлено [11-13].
11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)	По битуму установлено репротоксическое и тератогенное действия (не классифицируется по СГС), канцерогенное и мутагенное действия не установлены. По керосину нефтяному установлено мутагенное действие (не классифицируется по СГС), канцерогенное, репротоксическое и тератогенное действия не установлены. По прочим компонентам продукции канцерогенное, мутагенное, тератогенное и репротоксическое действия не установлены. Кумулятивность слабая [10-13].
11.6 Показатели острой токсичности (DL_{50} ($ЛД_{50}$), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL_{50} ($ЛК_{50}$), время экспозиции (ч), вид животного)	$ЛД_{50}$ > 5000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное) $ЛК_{50}$ > 5000 мг/м^3, крысы, 4 ч (расчётное) $ЛД_{50}$ > 5000 мг/кг, н/к, кролики (расчётное) Битум: $ЛД_{50}$ > 5000 мг/кг, в/ж, крысы $ЛК_{50}$ > 94,4 мг/м^3, крысы, 4,5 ч $ЛД_{50}$ > 2000 мг/кг, н/к, кролики Парафиновое минеральное масло: $ЛД_{50}$ > 5000 мг/кг, в/ж, крысы $ЛК_{50}$ > 2180 мг/м^3, крысы, 4 ч $ЛД_{50}$ > 5000 мг/кг, н/к, кролики Керосин (нефтяной): $ЛД_{50}$ = 12500 мг/кг, в/ж, крысы $ЛД_{50}$ > 10000 мг/кг, н/к, кролики $ЛК_{50}$ > 5280 мг/м^3, крысы, 4 ч. По каучуку бутадиен-стирольному и резиновому порошку показатели не установлены [10, 12].

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды	Продукция может загрязнять объекты окружающей среды: атмосферный воздух, водоемы и почву при нарушении правил обращения. Может вызывать гибель

(атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)	обитателей водоемов, изменение органолептических свойств воды, нарушение процессов самоочищения водоемов. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями [1, 10].
12.2 Пути воздействия на окружающую среду	Нарушение правил хранения и транспортирования продукции, неорганизованное размещение и сжигание отходов, сброс в водоёмы и на рельеф, аварии и ЧС [1]

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [9, 26].

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м^3 (ЛПВ[1], класс опасности)	ПДК вода[2] или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз.[3] или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Битум	0,05 (ОБУВ) (по маслам нефтяным); 0,000001 (с.с.), рез., 1 класс опасности (по бензапирену)	0,3, орг.пл., 4 класс опасности (по нефти); 0,00001, с.-т., 1 класс опасности (по бензапирену)	0,05, рыб.-хоз. (запах мяса рыб), 3 класс опасности - нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии; для морской воды 0,05 мг/л, токс., 3 класс опасности - нефтепродукты	Не установлена
Парафиновое минеральное масло	1,0 (м.р.), рефл., 4 кл.оп. (по алканам С12-19)	0,3, орг.пл., 4 кл.оп. (по нефти)	0,05, рыб.-хоз. (запах мяса рыб), 3 класс опасности - нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии; для морской воды - 0,05 мг/л, токс., 3 класс опасности - нефтепродукты	Не установлена
Каучук бутадиен-стирольный	0,35 (ОБУВ) (пыль полистирола)	0,05, орг.зап., 4 класс опасности (осуществлять контроль незаполимеризованного мономера бутади-1,3-ена)	Не установлена	Не установлена
Резиновый порошок	Не установлена	Не установлена	Не установлена	Не установлена
Керосин (нефтяной)	1,2 (ОБУВ)	0,01, орг.зап., 4 класс опасности (керосин технический, тракторный, осветленный)	0,05, рыб-хоз (запах мяса рыб), 3 класс опасности - нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии; для морской воды 0,05 мг/л, токс., 3 класс опасности - нефтепродукты	Не установлена

[1] ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

[2] Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

[3] Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2 Показатели экотоксичности (CL, EC, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)	LC_{50} > 5 мг/л, рыбы, 96 ч (расчётное) Битум: LL_{50} > 1000 мг/л, Oncorhyncnus mykiss, 96 ч LL_{50} > 1000 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 14 д LL_{50} > 1000 мг/л, Daphnia magna, 48 ч NOEL ≥ 1000 мг/л, Daphnia magna, 21 д Парафиновое минеральное масло: LL_{50} > 100 мг/л, Pimephales promelas, 96 ч NOELR ≥ 1000 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 14 д EL_{50} > 10000 мг/л, Daphnia magna, 24 ч NOEL ≥ 10 мг/л, Daphnia magna, 21 д Керосин (нефтяной): LL_{50} = 2-5 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 96 ч NOEL = 0,098 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 28 д EL_{50} = 1,4 мг/л, Daphnia magna, 48 ч EL_{50} = 0,89 мг/л, Daphnia magna, 21 По каучуку бутадиен-стирольному и резиновому порошку показатели не установлены [10, 12].
12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)	Практически не трансформируется в окружающей среде [13].

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании	Использовать СИЗ. Меры безопасности аналогичны рекомендованным для работы с основным продуктом (см. разделы 7 и 8 ПБ) [1].
13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)	Отходы продукта и тара подлежат утилизации в местах, согласованных с санитарными или природоохранными органами, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. Отходы собирают в специальную емкость и направляют на ликвидацию или захоронение, которые производятся в местах, санкционированных местными органами Роспотребнадзора и Министерства природных ресурсов в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Тару от продукции направляют на переработку или ликвидацию [1, 35]
13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту	Отходы продукта и тару утилизируют с бытовым мусором [1]

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	1993 [27]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	*Надлежащее отгрузочное наименование:* ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.; *Транспортное наименование:* Битумные герметики [1, 27]

14.3 Применяемые виды транспорта	Разрешена перевозка всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта [9, 14]
14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:	
- класс	3 [28]
- подкласс	3.3 [28]
- классификационный шифр (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках)	3313 - по ГОСТ 19433; 3013 - при ж/д перевозках [18, 28]
- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности	3 [28]
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
- класс или подкласс	3 [27, 29]
- дополнительная опасность	Отсутствует [27]
- группа упаковки ООН	III [27]
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	- «Беречь от солнечных лучей» [1, 30].
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	№328 – ж/д перевозки; Y344 – авиаперевозки; F-E, S-E – морские перевозки [18, 31, 32].

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	Федеральный закон "О техническом регулировании" от 21.06.2011 N 184-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года); Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года); Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года); Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года); Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года); Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года); Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (с изменениями на 30 апреля 2021 года).

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет [36].
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)	Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией [33, 34].

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ	ПБ разработан впервые

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности[4]

1. ТУ 23.99.12-064-52124071-2020. Битумные герметики
2. ГОСТ 30333-2007. Паспорт безопасности химической продукции
3. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)
4. ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования
5. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм
6. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения
7. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
8. ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
9. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10. Данные информационной системы ECHA (European Chemicals Agency). [Электронный ресурс]: Режим доступа - http://echa.europa.eu/
11. Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. [Электронный ресурс]: Режим доступа -http://www.rpohv.ru/
12. Данные информационной системы ChemIDplus [Электронный ресурс]: Режим доступа - https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp
13. Данные информационной системы GESTIS Substance Database. [Электронный ресурс]: Режим доступа - https://gestis-database.dguv.de/
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
15. А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004
16. Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия пациентов с отравлениями угарным газом и дымами. Клинические рекомендации. Ответственные редакторы: Орлов Ю.П., Васильев С.А, 2016
17. ГОСТ Р 53264-2009 Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний
18. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (с изменениями на 27 ноября 2020 года) [Текст]: утв. Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, Протокол от 30 мая 2008 года N 48
19. ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)
20. ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

[4] Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

21. Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации [Текст]: Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200
22. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе [Текст]: Утв. Приказом Министерства транспорта РФ от 14 января 2020 г. № 9.
23. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"
24. ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация, технические требования, методы испытаний и маркировка
25. Химическая энциклопедия. /Редкол.: Кнунянц И.Л. (гл. ред.) и др. -М.: Сов. энцикл., 1990
26. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (с изменениями на 10 марта 2020 года) [Текст]: Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 года №552 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 27, ст.3286; 2012, N 44, ст.6026
27. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов "Оранжевая книга" Типовые правила перевозки опасных грузов Список ООН. Двадцать второе пересмотренное издание. - ООН, 2022
28. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением N 1)
29. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (ДОПОГ с измененной структурой, действующее с 1 января 2019 года). - Организация Объединенных Наций, 2019 год
30. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)
31. Данные UPS Chemical Table - ICAO/IATA. [Электронный ресурс]: Режим доступа - https://www.ups.com
32. Международный морской кодекс по опасным грузам (Кодекс ММОГ), том 1. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2007
33. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. – ООН, 1989
34. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. - ООН, 2001
35. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
36. Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза» утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (в ред. Решений КТС от 17.08.2010 № 341, от 20.09.2010, от 20.09.2010 № 383, от 14.10.2010 № 432)