

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



## ГИДРОФОБИЗАТОР ECOSILK A-10

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Высококачественный кремнийорганический водно-дисперсионный состав применяется для создания защитного водонепроницаемого слоя на различных видах строительных объектов, конструкций и поверхностей из кирпича, керамической плитки, бетона, штукатурки, пенобетона, шифера, дерева, ЦСП, ДВП, натурального и искусственного камня и других декоративных минеральных отделочных материалов.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Не изменяет внешний вид покрытия
- ❖ Не снижает паропроницаемости обработанного материала
- ❖ Препятствует появлению повторных высолов
- ❖ Проникает в основания до 30 мм
- ❖ Прогнозируемый срок службы 10-12 лет
- ❖ Увеличивает стойкость к атмосферным воздействиям любых минеральных поверхностей: кирпичных и бетонных фасадов, заборов, тротуарной плитки, декоративных минеральных отделочных и прочих материалов
- ❖ Значительно снижает возможность обледенения и загрязнения обработанной поверхности
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Пожаровзрывобезопасный
- ❖ Без запаха
- ❖ Экологически чистый продукт

### TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Внешний вид	жидкость белого цвета
Цвет пленки после высыхания	прозрачный
Расход на один слой, г/м <sup>2</sup>	150-350 (зависит от впитываемости основания)
Уровень pH	5,5-9,5
Плотность, кг/л	1,00
Количество циклов заморозки /размораживания	10
Диапазон температур применения	+5°C до +30°C
Снижение водопоглощения: бетона, раз, не менее Кирпича, раз, не менее	3 20
Время высыхания	не более 1 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%
Срок годности, месяцев	18

#### TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Поверхности должны быть сухими, чистыми, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед началом работ тщательно перемешать
- ❖ Наносить кистью, валиком или распылителем в несколько слоев (с интервалом 5-10 минут) до полного насыщения поверхности
- ❖ Применять при температуре не ниже от +5°C до +30°C
- ❖ Если обрабатываемая поверхность подверглась образованию высолов, то их рекомендуется очистить с помощью очистителей ecoroom T-10 и T-30
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой
- ❖ В течение 24 часов после обработки необходимо обеспечить защиту обработанной поверхности от атмосферных осадков
- ❖ Неабсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) защищать от попадания материала

## СОСТАВ

- ❖ Вода, силан силоксановая эмульсия, функциональные добавки

## РАСХОД

- ❖ 150-350 г/м<sup>2</sup> в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания не более 1 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%

## TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу
- ❖ Не предназначено для приема внутрь

## ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C

## УПАКОВКА

- ❖ 1 л пластиковая бутылка
- ❖ 5 л пластиковая канистра
- ❖ 10 л пластиковая канистра



## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.