УДАЛИТЕЛЬ ЗАСТЫВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

FOAM REMOVER

Артикул:
KUPH04R

Объём: 400 мл
В коробке: 12 шт.
EAN-13: 4606445021578
ITF-14: 14606445021575

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное средство незаменимо для удаления остатков отверждённой однокомпонентной полиуретановой монтажной пены с металлических, пластиковых и других непористых поверхностей. Легко наносится на труднодоступные места. Экономичен в использовании. Может быть применён для очистки поверхностей от других продуктов на основе полиуретана (пенополиуретанов, герметиков, клеёв, красок).

Идеален для очистки:

• Оконных рам. • Дверных коробок. • Подоконников. • Рабочих поверхностей

Внимание! Перед применением на пластиковых и окрашенных поверхностях сделать предварительную пробу на незаметном участке поверхности!

ПРИМЕНЕНИЕ

- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 °С до +35 °С.
- Максимально, насколько возможно, срезать либо удалить каким-либо другим механическим способом отверждённую пену.
- Распылить удалитель на места загрязнений.
- Время размягчения пены составляет от 10 до 30 минут.
- Размягчённую пену аккуратно счистить шпателем или вытереть сухой тканью.
- В случае необходимости повторить обработку.

Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязнённые монтажной пеной!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (БЕЗ ГАЗА-ВЫТЕСНИТЕЛЯ)

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость, допускается помутнение
Основа	Комбинация растворителей, нПАВ
Плотность при 20 °С, г/см^3	0,98–1,00
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	Пропан, бутан

СОСТАВ

Гликолевый эфир >30%, алифатические углеводороды >30%, изопропанол <15%, этандиол-1,2 <5%, неионогенные ПАВ <5%, функциональные добавки <5%.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг».
Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9, ком. 65.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
kudo-purfoam.ru