

# Очиститель для незатвердевшей монтажной пены **PENAFLEX**

**PENAFLEX**

Объем баллона: 650 мл

Штук в коробке/поддоне: 12/1224

Код товара: PE7030

## НАЗНАЧЕНИЕ

Очиститель для незатвердевшей монтажной пены применяется для удаления загрязнений незатвердевшей однокомпонентной полиуретановой монтажной пены.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Готовое к применению многофункциональное средство, предназначенные для удаления остатков полиуретанового клея и пены. А также данный очиститель подходит для очистки клапанов баллонов и пистолетов для монтажной пены. Очиститель так же обезжиривает металлические поверхности. Высокие антисептические свойства способствуют удалению грибков и бактерий с очищаемых поверхностей. Газ, содержащийся внутри баллона, безопасен для озонового слоя. Клапан очистителя предназначен для навинчивания на монтажный пистолет и дополнительно снабжён капиллярной распределительной иглой, позволяющей направленно наносить растворитель на очищаемую поверхность без использования пистолета.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и наружные части пистолетов для монтажной пены;
- Рабочие поверхности;
- Клапаны баллонов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отлично удаляет остатки монтажной пены или полиуретанового клея;
- Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов
- Не вступает в реакцию с ПВХ и большинством других пластиков
- Используется в качестве обезжиривающего средства
- Высокие антисептические свойства
- Экологичность - озоносберегающая рецептура

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма	Стандарт
Температура применения	от -10°C до +35°C	ТУ 2388-003-31846334-2015
Температура баллона	от +16°C до +25°C	ТУ 2388-003-31846334-2015



## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для промывки и очистки внутренней поверхности пистолета от остатков незатвердевшей монтажной пены:

- Перед применением выдержать баллон при температуре от 15°C до + 25°C.
- Снять защитную крышку с баллона и накрутить на него пистолет.
- Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5 секунд.
- Операцию следует повторить 3 раза.
- Закрывать регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.

Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с внешней поверхности пистолета, клапанов баллонов, рабочих поверхностей и одежды:

- Перед применением выдержать баллон при температуре от 15°C до + 25°C.
- Установить распылительную головку на клапан баллона с очистителем.
- Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ.
- Обработать очистителем места загрязнений.
- Удалить остатки пены салфеткой.

Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязненные монтажной пеной!

## СОСТАВ

Комплексный растворитель, углеводородный пропелент.

**Срок хранения:** 24 месяца при соблюдении правил хранения.

**Условия хранения:** Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°C до +25°C.

При переохладении во время транспортировки необходимо термостатирование при рабочем температурном режиме не менее 1 суток перед применением.

Запрещается хранить баллон при температуре выше +50°C.

**Температурный режим транспортировки:** <-20°C - 13 суток/ от -20°C до -10°C - 15 суток/ от -10°C до 0°C - 18 суток/ от +25°C до +35°C - 15 суток/ от +35°C до +45°C - 13 суток.\*

\*После транспортировки при температурах выше +25°C и ниже -10°C необходимо термостатирование перед применением продукта в течение 1-х суток, при температурах выше +35°C и ниже -20°C – в течение 3-х суток.

ТУ 2388-003-31846334-2015

