

## КРАСКА АКРИЛОВАЯ ecoroom ДЛЯ ПОТОЛКОВ БЕЛАЯ

<b>Описание</b>	Белая водно-дисперсионная краска, пожаровзрывобезопасная, экологически чистая, создает пылеотталкивающее, газопроницаемое, долговечное покрытие. Не разбрызгивается. Образует ровное матовое покрытие, скрывающее дефекты поверхности. Идеальное покрытие для потолков.
<b>Область применения</b>	Применяется для окраски потолков помещений с нормальной влажностью. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• отсутствие запаха</li><li>• легко наносится</li><li>• обладает хорошей адгезией</li><li>• повышенная укрывистость</li><li>• не желтеет со временем</li><li>• повышенная белизна</li></ul>
<b>Подготовка поверхности</b>	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.
<b>Способ применения</b>	Перед покраской тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже +5°C. Рекомендуется применять в системе с ecoroom на акриловой основе. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
<b>Меры предосторожности</b>	Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.
<b>Ограничения</b>	Не допускается нанесение краски для потолков белой при температуре в помещении и температуре основания ниже +5°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибком основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

**Технические  
характеристики**

Расход на один слой, г/м <sup>2</sup>	120-160
Цвет пленки после высыхания	белый, возможна колеровка
pH	7,9
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

**Состав**

Вода, акриловая дисперсия, полимерная композиция, пигменты, функциональные добавки, микрорамор (диспергаторы, консерванты, пеногаситель, биоциды).

**Расход**

120-160 г/м<sup>2</sup> в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания.

**Время высыхания**

Время высыхания не более 1 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.

**Хранение**

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Размораживание производить при +23 °C без нагрева источниками тепла не менее 1 суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

**Фасовка**

1,4кг, 3кг, 7кг, 14кг, 45 кг. Пластиковое ведро.