

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ МАТОВАЯ ONLYECO

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Глубокоматовая акриловая краска премиум-класса. Применяется для высококачественного окрашивания фасадов зданий и интерьеров с высокой эксплуатационной нагрузкой. Подходит для всех минеральных оснований, включая асбестоцемент, картон, гипсокартон, штукатурку, бетон, кирпич, а также для дерева, ДВП, ДСП. Краску можно наносить на различные виды обоев: фактурные, флизелиновые и стеклообои. Идеально подходит для окраски стен и потолков в жилых и нежилых помещениях, подверженных загрязнению, кухнях, коридорах, а так же помещениях с переменной влажностью. Окрашенные поверхности могут мыться губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. Образует «дышащее», светопрочное покрытие, не препятствующее воздухообмену.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая адгезия к бетону, пенобетону, кирпичу и другим минеральным основаниям
- ❖ Подходит для всех типов обоев
- ❖ Высокая укрывистость
- ❖ Атмосферостойкая
- ❖ Устойчива к УФ облучению
- ❖ Паропроницаемая
- ❖ Высокий коэффициент белизны
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Без запаха
- ❖ Экологически чистый продукт

### TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Расход на один слой, г/м <sup>2</sup>	100-120
Цвет пленки после высыхания	Белая возможна колеровка
Уровень pH	7,9
Плотность, кг/л	1,40
Количество циклов заморозки /размораживания	10
Диапазон температур применения	+5°C до +30°C
Диапазон температур эксплуатации	-50°C до +80°C
Время высыхания	не более 1 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 70%
Срок годности, месяцев	24

#### TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед покраской тщательно перемешать
- ❖ Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем
- ❖ Для снижения вязкости допускается добавление воды не более 5% по массе
- ❖ Применять при температуре не ниже +5°C
- ❖ Рекомендуется применять в системе с грунтовками ONLYECO на акриловой основе
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой

## СОСТАВ

- ❖ Вода, акрилатная дисперсия, наполнитель, пигменты, модифицирующие добавки

## РАСХОД

- ❖ 100-120 г/м<sup>2</sup> в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания не более 1 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%

## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу

## ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 24 месяца в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- ❖ При размораживании материал конденсируют не менее 24 часов при плюсовой температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы

## УПАКОВКА

- ❖ 2,5 л пластиковое ведро
- ❖ 5 л пластиковое ведро
- ❖ 10 л пластиковое ведро

## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.